



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

DÂY TRÒN ĐẶC 5 RUỘT CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5:2000
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
 Điện áp sử dụng: 300/500V

TT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) VNĐ/m	Chiều dài đóng gói m
			Dây pha		Trung tính			
			Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK		
1	20255101	VCTF 5x0.5	20	0.18	20	0.18	12,920	200
2	20255102	VCTF 5x0.6	24	0.18	24	0.18	14,397	200
3	20255103	VCTF 5x0.75	30	0.18	30	0.18	17,267	200
4	20255104	VCTF 5x1.0	40	0.18	40	0.18	22,026	200
5	20255105	VCTF 5x1.0	32	0.20	32	0.20	21,786	200
6	20255106	VCTF 5x1.25	50	0.18	50	0.18	27,220	200
7	20255107	VCTF 5x1.5	48	0.20	48	0.20	31,557	200
8	20255108	VCTF 5x1.5	30	0.25	30	0.25	31,012	200
9	20255109	VCTF 5x2.0	65	0.20	65	0.20	41,034	200
10	20255110	VCTF 5x2.5	50	0.25	50	0.25	49,361	200
11	20255111	VCTF 5x3.0	61	0.25	61	0.25	59,013	200
12	20255112	VCTF 5x4.0	50	0.32	50	0.32	76,270	200
13	20255113	VCTF 5x5.0	62	0.32	62	0.32	93,270	200
14	20255114	VCTF 5x6.0	75	0.32	75	0.32	112,069	200

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hoá nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Quý khách có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu
- Khi có nhu cầu, xin Quý khách vui lòng liên hệ với các chi nhánh của CADI-SUN trên toàn quốc hoặc truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 04 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lương Hoà