



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®

DÂY XÚP DÍNH CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 2103:1994/SĐ1:1995
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
 Điện áp sử dụng: 250V

TT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) VNĐ/m	Chiều dài đóng gói m
			Dây pha		Trung tính			
			Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK		
1	23225701	VCmD 2x0.3	20	0.14			2,922	100
2	23225702	VCmD 2x0.4	16	0.18			3,638	100
3	23225703	VCmD 2x0.5	20	0.18			4,383	100
4	23225704	VCmD 2x0.6	20	0.20			5,027	100
5	23225705	VCmD 2x0.75	30	0.18			5,972	100
6	23225706	VCmD 2x1.0	40	0.18			7,759	100
7	23225707	VCmD 2x1.0	32	0.20			7,659	100
8	23225708	VCmD 2x1.25	50	0.18			9,536	100
9	23225709	VCmD 2x1.5	48	0.20			11,012	100
10	23225710	VCmD 2x1.5	30	0.25			10,811	100
11	23225711	VCmD 2x1.6	50	0.20			11,382	100
12	23225712	VCmD 2x2.0	65	0.20			14,599	100
13	23225713	VCmD 2x2.5	50	0.25			17,322	100

CADI - SUN® cam kết

- Sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hoá nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Quý khách có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu
- Khi có nhu cầu, xin Quý khách vui lòng liên hệ với các chi nhánh của CADI-SUN trên toàn quốc hoặc truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 04 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lương Hoà