



BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®
CÁP NHÔM LỖI THÉP BỌC CÁCH ĐIỆN PVC CADI-SUN®

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935:1995
 Quy cách sản phẩm: Fe/Al/PVC
 Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) VNĐ/m	Chiều dài đóng gói m
			Phần thép		Phần nhôm			
			Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK		
1	55202115	AsV 16/2.7	1	1.85	6	1.85	8,274	9,400
2	55202116	AsV 25/4.2	1	2.30	6	2.30	12,423	6,100
3	55202117	AsV 35/6.2	1	2.80	6	2.80	16,800	4,100
4	55202118	AsV 50/8.0	1	3.20	6	3.20	21,849	3,100
5	55202119	AsV 70/11	1	3.80	6	3.80	30,178	2,300
6	55202120	AsV 95/16	1	4.50	6	4.50	41,753	1,600
7	55202121	AsV 120/19	7	1.85	26	2.40	50,336	3,100
8	55202122	AsV 120/27	7	2.20	30	2.20	52,861	3,300
9	55202123	AsV 150/19	7	1.85	24	2.80	60,846	3,100
10	55202124	AsV 150/24	7	2.10	26	2.70	63,768	3,500
11	55202125	AsV 150/34	7	2.50	30	2.50	67,811	2,500
12	55202126	AsV 185/43	7	2.80	30	2.80	84,996	2,000
13	55202127	AsV 240/56	7	3.20	30	3.20	110,348	1,500

CADI-SUN® cam kết

- Sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hoá nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Quý khách có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu
- Khi có nhu cầu, xin Quý khách vui lòng liên hệ với các chi nhánh của CADI-SUN trên toàn quốc hoặc truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 04 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lương Hoà